

tesakrepp® 4328



Produkt Information

Premium Universal-Papierklebeband in verschiedenen Farben

tesakrepp® 4328 ist ein schwach gekrepptes Papierklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse.

Das Produkt ist gut einreißbar, lässt sich einfach verarbeiten und auf verschiedensten Oberflächen einsetzen. Nach der Trocknung ist es einfach und ohne einzureißen entfernbar.

tesakrepp® 4328 ist in diversen Farben erhältlich.

Hauptanwendungen

- Bündeln.
- Beutelverschluss.
- Markieren.
- Allgemeine Abdeckerarbeiten.
- Abdecken beim Lackieren mit anschließender Trocknung bis 140°C.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|---------|
| • Dicke | 175 µm | • Reißkraft | 42 N/cm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Temperaturbeständigkeit | 140 °C |
| • Reißdehnung | 12 % | | |

Klebkraft auf

- | | |
|---------|----------|
| • Stahl | 4,8 N/cm |
|---------|----------|

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------|------|----------------------|-----|
| • Handeinreißbarkeit | ●●●● | • Scharfe Farbkanten | ●●● |
| • Einfach zu entfernen | Ja | • Anschließbarkeit | ●●● |
| • Farbhaftung | ●●●● | | |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Geeignet für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen

tesakrepp® 4328

Produkt Information



Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04328>